ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ キット内容物

	品名	個数
(1)	クラッチスイッチレスキット	1

■谪合車種

車名	年式	型式	備『考』
GSX1300R	08	GX72A	

本製品はクラッチスイッチを交換時にでるFIエラーを解消する クラッチスイッチレスキットです。

■使用方法

クラッチレバーを握ってエンジンを始動するのではなく ブレーキレバーを握ることによってエンジンを始動させます。 ※通常のエンジン始動方法と異なり盗難抑止効果もあります。

告


サイドスタンドが収納され、ギアが1速に入っている状態で ブレーキを握りセルボタンを押すと、エンジンが始動してし まい車輌が飛び出します。

上記条件の場合にはエンジンの始動を行なわないでくださ い。また上記条件以外の場合には確実にブレーキレバーを 握り、万が一の場合に備えてください。

操作ミスによる損害は弊社では関知いたしません。 予めご了承ください。










- 1) メーターのロアーカバー・アッパーカバーを外し、左インナーカバーを取り外します。 2) カバー内にある右スイッチのカプラー(黒色/8Pカプラー) にキットのハーネスを割り込ませます。
- 3) メーター左下にある左スイッチのハーネスにキットのハーネスを純正クラッチスイッチまで通します。
- 4) 純正クラッチスイッチの端子を外し、キットの端子と接続します。
- 5) ブレーキを握り、エンジンが始動する事を確認し、取り外したカバー類を取り付けます。



□配線接続

純正 キット 黄色 ■ 里/苗色

白色 黒/白色

本製品の内容は平成24年12月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 URL http://www.acv.co.jp /121130KIT01

-キスイッチの電源線及びアース線に他製品を接続すると、電流変化 により本製品が破損する恐れがありますので、他製品との同時装着は行な わないでください。

4CTIVE

クラッチスイッチレスキット取扱説明書

SUZUKI GSX1300R 08

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ キット内容物

	品 名	個 数
1	クラッチスイッチレスキット	1

■適合重種

車名	年式	型式	備考
GSX1300R	08	GX72A	

本製品はクラッチスイッチを交換時にでるFIエラーを解消する クラッチスイッチレスキットです。

■使用方法

クラッチレバーを握ってエンジンを始動するのではなく ブレーキレバーを握ることによってエンジンを始動させます。 ※通常のエンジン始動方法と異なり盗難抑止効果もあります。

藝 告

サイドスタンドが収納され、ギアが1速に入っている状態で ブレーキを握りセルボタンを押すと、エンジンが始動してし まい車輌が飛び出します。

上記条件の場合にはエンジンの始動を行なわないでくださ い。また上記条件以外の場合には確実にブレーキレバーを 握り、万が一の場合に備えてください。


操作ミスによる損害は弊社では関知いたしません。 予めご了承ください。

■取り付け手順(ブレーキ側)





- メーターのロアーカバー・アッパーカバーを外し、左インナーカバーを取り外します。
- 2) カバー内にある右スイッチのカプラー(黒色/8Pカプラー) にキットのハーネスを割り込ませます。
- 3) メーター左下にある左スイッチのハーネスにキットのハーネスを純正クラッチスイッチまで通します。
- 4) 純正クラッチスイッチの端子を外し、キットの端子と接続します。
- 5) ブレーキを握り、エンジンが始動する事を確認し、取り外したカバー類を取り付けます。



口配線接続

キット 黒/黄色 黄色

白色 黒/白色

純正

本製品の内容は平成24年12月現在のものです

ブレーキスイッチの電源線及びアース線に他製品を接続すると、電流変化 により本製品が破損する恐れがありますので、他製品との同時装着は行な わないでください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 URL http://www.acv.co.jp /121130KIT01